

Duplo

from print to documents

DSS-350

Modulo para Lomo Cuadrado



El módulo DSS-350 proporciona un acabado de lomo cuadrado para producir librillos, impresos en offset o digitalmente, más planos. Con una velocidad de hasta 2,600 librillos por hora, el DSS-350 es ideal para corridas cortas a medias y es la más rápida de su clase. La DSS-350 puede ser utilizada independientemente para alimentación manual o puede ser configurada con el Armador de Revistas DBM-350. También puede ser utilizada en modo fuera de línea (off-line) con el Grapador a Caballo DBMS. El DSS-350 puede terminar aplicaciones tales como catálogos, calendarios, y revistas hasta 0.17"/4.2 mm de grueso.

Librillos más planos con espinas cuadradas



| DSS-350 con el Sistema de Armado de Revistas 350C |

CONFIGURACIONES

	Armador de Revistas	Alimentador
DSS-350 Off-line		Alimentación a mano
DSS-350	DBM-350/350T	DSC-10/20, DSF-2000, DC-445
1 DSS-350	DBM-350/350T	DSF-2200
1 DSS-350 3	DBMS-S/DBMS-T	DSC-10/60i, DSF-2200

1. Modo Fuera de Línea (Off-line). No hay comunicación entre el DSS-350 y el armador de revistas.
2. Requiere un kit de conexión y apilador corto.
3. Requiere un stand y un apilador corto.

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD	Hasta 2,600 librillos por hora
TAMAÑO DE LIBRILLO	Max. 12.60" x 9.05" (320 x 230 mm) Min. 4.13" x 3.35" (105 x 85 mm)
CALIDAD DE PAPEL	Papel Fino: 64-127.9 gsm Papel Barnizado: 104.7-127.9 gsm Cubierta: Hasta 300 gsm
GROSOR DE LIBRILLO	Entre 0.17"/4.2 mm (máximo 1 cubierta/210 gsm + 19 hojas/81.4 gsm)
DIMENSIONES (ANXPROXAL)	25" x 26" x 32" (626 mm x 662 mm x 817 mm)

dss-350 modulo para lomo cuadrado

Duplo USA Corporation

3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 +1-949-752-8222 www.duplousa.com

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse sin autorización de Duplo USA Corporation.